



Info generali

Interno - Sospensioni

Indoor suspended lamp with integrated LED sources and diffuse light emission

Ean	8021696258751
Articolo	HULAHOOP SP D100
Installazione	Sospensioni
Garanzia	5 years
Peso lordo	4.74 kg
Volume	0.160286 m ³

Info tecniche e installative

Peso netto	2.7 kg
Classe di isolamento	II
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C
Efficienza a pieno carico	X
Dimmer	NO, On-Off
Alimentazione	220-240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	No
Potenza	LED 46 W
Emissione	Diffuse
Consumo massimo	max 46,00 W
Caratteristiche LED	LED SMD OSRAM
CCT LED	3000 K
Durata LED (t. 25°c)	17500 h
CRI	> 80
SDCM	3
Fascio luminoso	120°
Flusso sorgente	4300 lm
Flusso utile	2650 lm
Lampadina inclusa	1 - E14 OLIVA 4W 3000K CRI80 SATIN