

Info generali

Tecnico - Lampade da incasso


Indoor ceiling recessed projector with integrated LED sources and direct light emission



| | |
|----------------------|---------------------------|
| Ean | 8021696206219 |
| Articolo | LIKA FI TRIM 12W 3000K WH |
| Installazione | Lampade da incasso |
| Garanzia | 5 years |
| Peso lordo | 0.41 kg |
| Volume | 0.001292 m ³ |

Info tecniche e installative

| | |
|----------------------------------|--|
| Peso netto | 0.32 kg |
| Classe di isolamento | II |
| Grado di protezione | IP20 |
| Conformità | CE |
| Temperatura d'esercizio | 0° ~ +40 °C |
| Efficienza a pieno carico | X |
| Dimmer | NO, On-Off |
| Alimentazione | 220-240 V AC 50/60 Hz |
| Alimentatore | Separate, included Replaceable (by qualified operators only), electronic |
| Specifiche per l'incasso | 140 x 37 - h. ≥ 70 , 3-30 |
| Accessori non inclusi | Dimmable driver |



Info sorgente e prestazionali

| | |
|------------------------------|---|
| Sorgente integrata | Integrated LED module |
| Sorgente sostituibile | Replaceable (by qualified operators only) |
| Potenza | 12 W |
| Emissione | Direct |
| Consumo massimo | max 12,00 W |
| Caratteristiche LED | LED SMD OSRAM |
| CCT LED | 3000 K |
| Durata LED (t. 25°C) | 50000 h |
| CRI | > 90 |
| Fascio luminoso | 29° |
| UGR massimo | < 16 |
| Flusso sorgente | 1200 lm |
| Flusso utile | 1060 lm |
| Rischio fotobiologico | 2 |