

## Info generali

## Esterno - Lampade da incasso


Outdoor ground recessed path light with integrated LED sources and direct light emission



|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Ean           | 8021696222820           |
| Articolo      | ROCKET MINI PT ONE SIDE |
| Installazione | Lampade da incasso      |
| Garanzia      | 5 years                 |
| Peso lordo    | 0.41 kg                 |
| Volume        | 0.000819 m³             |

## Info tecniche e installative

|                         |                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------|
| Peso netto              | 0.33 kg                                    |
| Classe di isolamento    | III                                        |
| Grado di protezione     | IP68                                       |
| Conformità              | CE                                         |
| Temperatura d'esercizio | -15° ~ +45 °C                              |
| Dimmer                  | Non-dimmable, On-Off                       |
| Alimentazione           | 24 V DC                                    |
| Alimentatore            | Required, remoted, not included electronic |
| Resistenza al carico    | IK07                                       |
| Accessori non inclusi   | Remote on-off driver                       |



## Info sorgente e prestazionali

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Sorgente integrata    | Integrated LED module                     |
| Sorgente sostituibile | Replaceable (by qualified operators only) |
| Potenza               | 2 W                                       |
| Emissione             | Direct                                    |
| Consumo massimo       | max 2 W                                   |
| Caratteristiche LED   | LED SMD OSRAM                             |
| CCT LED               | 4000 K                                    |
| Durata LED (t. 25°c)  | 50000 h                                   |
| CRI                   | > 80                                      |
| SDCM                  | 3                                         |
| Fascio luminoso       | -                                         |
| Flusso sorgente       | 210 lm                                    |
| Flusso utile          | 10 lm                                     |
| Rischio fotobiologico | 1                                         |