


## Info generali

## Tecnico - Lampade da incasso


Indoor ceiling recessed projector with integrated LED sources, enhanced protection and direct light emission



|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Ean           | 8021696252032       |
| Articolo      | ROOM-65 FI ROUND BK |
| Installazione | Lampade da incasso  |
| Garanzia      | 5 years             |
| Peso lordo    | 0.35 kg             |
| Volume        | 0.001075 m³         |

## Info tecniche e installative

|                         |                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Peso netto              | 0.22 kg                                                                        |
| Classe di isolamento    | II                                                                             |
| Grado di protezione     | IP20                                                                           |
| Conformità              | CE                                                                             |
| Temperatura d'esercizio | 0° ~ +40 °C                                                                    |
| Dimmer                  | Non-dimmable, On-Off                                                           |
| Alimentazione           | 220-240 V AC 50/60 Hz                                                          |
| Alimentatore            | Separate, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic |
| Protezione frontale     | IP65 [DO NOT COVER]                                                            |



## Info sorgente e prestazionali

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Sorgente integrata    | Integrated LED module                     |
| Sorgente sostituibile | Replaceable (by qualified operators only) |
| Potenza               | 8 W                                       |
| Emissione             | Direct                                    |
| Consumo massimo       | max 8 W                                   |
| Caratteristiche LED   | LED COB                                   |
| CCT LED               | 3000 K                                    |
| Durata LED (t. 25°C)  | 50000 h                                   |
| CRI                   | > 80                                      |
| SDCM                  | 3                                         |
| Fascio luminoso       | 38°                                       |
| UGR massimo           | < 22                                      |
| Flusso sorgente       | 800 lm                                    |
| Flusso utile          | 530 lm                                    |